

Technische Voraussetzungen

Für die Installation Ihres FirstPOS - Terminals

Das vollständige und richtige Ausfüllen der technischen Voraussetzungen durch Sie ist die Voraussetzung für die Auftragsannahme, Auftragserfassung und Installation des FirstPOS-Terminals.

Bitte wenden Sie sich bei auftretenden Fragen an Ihren Kommunikationsdienstleister bzw. den Anbieter Ihrer Telefonanlage. Bei falschen bzw. unvollständigen Angaben können durch den notwendigen Mehraufwand Kosten zu Ihren Lasten entstehen. Die DFÜ (Analog- / ISDN-Telefon) und Netzversorgung liegt in Ihrem Verantwortungsbereich.

Alle notwendigen Inhouse-Verkabelungen müssen zum Zeitpunkt der Terminal-Installation vorhanden sein!

1. Ist im Umkreis von ca. 1,5m vom Terminal-Aufstellungsort ein Telefonanschluss? ja nein
2. Ist im Umkreis von ca. 2m eine freie 230 Volt Steckdose vorhanden? ja nein
3. Telefonanschluss Analog ISDN
4. Das neue FirstPOS Terminal soll Analog ISDN angebunden werden.
5. Ist dieser Telefonanschluss Hauptanschluss Telefonanlage
6. Bei Telefonanlage: Wie erfolgt die Amtsholung? mit 0 andere _____
7. Welcher Typ ist Ihre Telefonanlage?
Telefonnummer vom Telefonanlagenbetreiber?
8. Wer ist der Kommunikationsanbieter? (Telefonanschluss- Anbieter)
9. Unterstützt Ihr Kommunikationsanbieter 0800er Rufnummern ? ja nein*
***Wenn „nein“ kann an dieser Leitung kein FirstPOS Terminal via Analog oder ISDN angeschlossen werden!**
10. Ist an den bestehenden Anschlussdosen noch ein funktionsfähiger, codierter Anschluss frei und aktiv? ja nein
11. Sind mehrere Endgeräte an der für das FirstPOS Terminal vorgesehenen Leitung angeschlossen? ja* nein
***Wenn „ja“ können sich die Endgeräte, inkl. FirstPOS Terminal gegenseitig behindern und die Funktionalität stören!**
12. Möchten Sie das neue FirstPOS Terminal mit Handkassenanbindung? ja nein
13. Handkassengerätehersteller und Servicenummer
14. Sollen mehrere Terminals an eine Leitung angebunden werden?
Wenn ja, sind die Technischen Voraussetzungen Mehrplatzlösung vorzubereiten! ja nein

Information:

- Der Mindestabstand des Terminals zu Diebstahl Detektoren muss 1 Meter betragen!
- Falls Sie einen Schwenkarm mit Montagefuß bestellen, müssen Sie dafür Sorge tragen, dass zum Zeitpunkt der Installation ein von Ihnen beauftragter Handwerker für die Montage zur Verfügung steht.

Ich bestätige die Korrektheit der vorstehenden Angaben und bin darüber informiert, dass bis zur Installation des Terminals am Installationsort pro Terminal eine aktive TSS (mit freiem Steckplatz für einen Nebenanschluss) oder eine aktive RJ 45-Dose (am S0 Bus) je nach Bestellung vorhanden sein muss. Bei vorhandener Telefonanlage vergewissere ich mich vor der Installation, dass der Anschluss modemfähig ist, d.h. ein herkömmliches Telefaxgerät würde dort ebenfalls funktionieren.

Bei nicht vorhandenen Installationsvoraussetzungen (z.B. fehlende Telefondose, Stromanschluss etc.) zum Installationstermin übernehme ich die anfallenden Mehrkosten (z.B. zweiter Anfahrtsweg) des Technikers.

Ort / Datum

Rechtsverbindliche Zeichnung/Firmenstempel

Ansprechpartner- Telefonnummer